



**AUTOCLAVE GT 350**

**NORMATIVE**

UNI EN ISO 10545 - 11 - SU RICHIESTA: UNI EN 13258 , ASTM C 456-93, ASTM C424-93

**DESCRIZIONE**

Strumento da laboratorio per prova al cavillo su piastrelle di ceramica smaltata. Contenitore a pressione per la prova costruito totalmente in acciaio inox AISI-304 e coibentato, mentre il telaio è in acciaio verniciato a polveri epossidiche. La macchina, per mezzo del microprocessore programmabile è in grado di eseguire cicli standard (secondo la norma UNI EN ISO 10545-11) e cicli personalizzati secondo le esigenze del cliente.

- LE AUTOCLAVI SONO PRODOTTE E COLLAUDATE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA 2014/68/UE-PED
- ESECUZIONE NORMATIVA ASME SU RICHIESTA

**SPECIFICHE TECNICHE**

- Contenitore a pressione totalmente in AISI-304
- Ciclo di lavoro UNI EN ISO 10545-11 e cicli personalizzabili
- Resistenza elettrica
- Raffreddamento ad acqua con serpentina ed elettrovalvola
- Chiusura del coperchio con viti e guarnizione in VITON
- Alimentazione: 400 V - 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta)
- Controllo livello dell'acqua

**DOTAZIONE**

- Cestello porta campioni in acciaio AISI-304

**ACCESSORI E RICAMBI**

<b>GT1191</b>	Resistenza elettrica 3 Kw e guarnizione
<b>GT0142</b>	Manometro 0 +16 bar
<b>GT1390</b>	Valvola di sicurezza 11,5 bar
<b>GT0144</b>	Guarnizione del coperchio.
<b>GT1649</b>	Trasduttore di pressione K 11 bar
<b>GT1263</b>	Elettrovalvola
<b>GT2702</b>	Microprocessore elettronico programmabile
<b>GT1326</b>	Manometro 0 + 25 bar
<b>GT1972</b>	Valvola di sicurezza 20 Bar
<b>GT1284</b>	Trasduttore di pressione 20 Bar

CODICE ..... **GT0140**  
 MODELLO ..... **AUTOCLAVE GT 350-11**  
 DIMENSIONI INTERNE . . . Ø 350 x 365 mm  
 DIMENSIONI ESTERNE . . . 800x750x1250 mm  
 VOLUME . . . . . 39 Lt  
 PRESSIONE MAX. . . . . 11 bar  
 POTENZA . . . . . 3 kW  
 PESO . . . . . 230 Kg

CODICE ..... **GT1982**  
 MODELLO ..... **AUTOCLAVE GT 350-750-11**  
 DIMENSIONI INTERNE . . . Ø 350 x 750 mm  
 DIMENSIONI ESTERNE . . . 800x750x1650 mm  
 VOLUME . . . . . 80 Lt  
 PRESSIONE MAX. . . . . 11 bar  
 POTENZA . . . . . 3 kW  
 PESO . . . . . 280 Kg

CODICE ..... **GT1858**  
 MODELLO ..... **AUTOCLAVE GT 350-20**  
 DIMENSIONI INTERNE . . . Ø 350 x 365 mm  
 DIMENSIONI ESTERNE . . . 800x750x1250 mm  
 VOLUME . . . . . 39 Lt  
 PRESSIONE MAX. . . . . 20 bar  
 POTENZA . . . . . 3 kW  
 PESO . . . . . 350 Kg

CODICE ..... **GT1633**  
 MODELLO ..... **AUTOCLAVE GT 350 -11 ASME**  
 DIMENSIONI INTERNE . . . Ø 350 x 365 mm  
 DIMENSIONI ESTERNE . . . 800x750x1250 mm  
 VOLUME . . . . . 39 Lt  
 PRESSIONE MAX. . . . . 11 bar  
 POTENZA . . . . . 3 kW  
 PESO . . . . . 230 Kg

CODICE ..... **GT1859**  
 MODELLO ..... **AUTOCLAVE GT 350 -20 ASME**  
 DIMENSIONI INTERNE . . . Ø 350 x 365 mm  
 DIMENSIONI ESTERNE . . . 800x750x1250 mm  
 VOLUME . . . . . 39 Lt  
 PRESSIONE MAX. . . . . 20 bar  
 POTENZA . . . . . 3 kW  
 PESO . . . . . 230 Kg