



CABINE DI SMALTATURA

SPECIFICHE TECNICHE

- *Struttura in ferro verniciato poliuretano o totalmente in acciaio inox. (AISI-304), parti a contatto acqua in acciaio zincato a caldo.*
- *Pareti laterali e superiore in PVC trasparente per una maggiore luminosità e facilità di pulizia.*
- *Sistema di recupero dello smalto con pompa di ricircolo.*
- *Abbattitore smalto a velo d'acqua.*
- *Alimentazione: 400 V - 50 Hz trifase (altri voltaggi a richiesta).*

DOTAZIONE

- *Pompa di ricircolo acqua da 0,25 Hp*
- *Aspiratore da 0,75 Hp per mod. 80 e 1 Hp per mod. 100*

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	POTENZA	PESO
GT0859	80	800x850x800 mm	1100x1660x2500 mm	0,75 Kw	174 kg
GT0860	80 - AISI	800x850x800 mm	1100x1660x2500 mm	0,75 Kw	174 kg
GT0861	100	1000x850x800 mm	1300x1660x2500 mm	1 Kw	190 kg
GT0862	100 - AISI	1000x850x800 mm	1300x1660x2500 mm	1 Kw	190 kg